


Wewnętrzny bezpieczny margines dla uszlachetnień premium



Ważne

- Maska na uszlachetnienie kolorową folią lub lakier UV3D nie może dochodzić do linii cięcia, powinna być od niej oddalona o 3 mm
- W masce składowa czarnego koloru musi zawsze wynosić K=100%
- Nie stosuj uszlachetnienia w kontrze, w szczególności wokół tekstów
- Maski uszlachetnień nie mogą na siebie nachodzić**

Jeśli w projekcie zastosowane jest uszlachetnienie kolorową folią np. złożone jest logo, imię i nazwisko lub dowolny element graficzny, to nie należy umieszczać takiego samego elementu w grafice drukowanej. Taki element nie powinien być powielony w druku i jednocześnie w uszlachetnieniu kolorową folią.

Dostępne kolory folii:

- folia złota
- folia miedziana
- folia srebrna
- folia różowo - złota
- folia czerwona
- folia holograficzna

Format netto

Torba będzie miała wymiary 480 x 350 x 130 mm.

Format netto pliku

Poprawnie przygotowane pliki powinny mieć format 626,5 x 480 mm.

Format brutto pliku

Poprawnie przygotowane pliki powinny mieć wymiary 636,5 x 490 mm.

Spad

Wynosi po 5 mm dla każdego z boków pliku.

Wewnętrzny margines

Dla całego użytku wynosi 5 mm.

Dla formatu netto torby wynosi po 5 mm licząc od lewego, prawego boku oraz dołu i 45 mm od góry.

Istotne treści, np. logo, dane teleadresowe powinny być zamieszczone w wyznaczonym polu wielkości 480 x 350 mm pomniejszonym o margines wewnętrzny.

Pliki

Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD, JPG. Szablony plików dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.



Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolorystyki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików w różnych programach graficznych.

Uwaga

W procesie produkcji, bigowanie oraz składania toreb odbywa się mechanicznie. W związku z powyższym zalecane jest, aby nie stosować apli lub innych elementów graficznych kończących się na równi z miejscem bigowania. Przesunięcie na maszynie może wynieść do 2mm.

PREMIUM

Maska UV 3D

Projekt, który ma zostać uszlachetniony lakierem wybiórczym 3D, powinien posiadać dodatkową stronę z maską UV, którą przygotować należy wg poniższych wytycznych:

- maska lakierowania powinna być przygotowana w aplikacji do grafiki wektorowej
- np. InDesign, Illustrator, Corel Draw z zastosowaniem wypełnień składających się ze 100%K (nierastrowanych).

W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 0,4mm, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 8pkt lub w przypadku tekstów szeryfowych nie mniejsza niż 9pkt.

Minimalna wielkość fontów złożonych takich jak loga, ikony, znaki wynosi 10mm przy założeniu, że ich najcieńszy element składowy ma grubość 0,4mm.

Uszlachetnianie wybiórcze kolorową folią

Projekt, który ma zostać uszlachetniony wybiórczo kolorową folią, powinien posiadać dodatkową stronę, którą przygotować należy wg poniższych wytycznych:

- maska uszlachetnienia powinna być przygotowana w aplikacji do grafiki wektorowej
- np. InDesign, Illustrator, Corel Draw z zastosowaniem wypełnień składających się ze 100%K (nierastrowanych).